IS10D-B SIP MINI AUDIO-INNENSTATION SCHWARZ

Art.-Nr. IS10D-B

Artikelnummer	IS10D-B
EAN	4260395375251
Zolltarifnummer (HS-Code)	85176910000
Ursprungsland	CN
Farbe	Schwarz/Silber
Maße (L × B × H)	88 x 88 x 31 mm
Nettogewicht	0,14 kg
Bruttogewicht (inkl. Verpackung)	0,18 kg
Verpackungseinheit (VPE)	1



Technische Daten

Betriebsspannung	POE / 12V DC (wenn nicht über POE)
Leistungsaufnahme	1,2-4,2 Watt
Umgebung	
Betriebstemperatur	20°C bis 50°C
Gehäuse	
Oberfläche	Kunststoff
Maße BxHxT in mm	88 x 88 x 31 mm
Gewicht	135g
Montage	Aufputz
Allgemein	
Intercom-Funktion	
Gegensprechfunktion	
Unterstützung benutzerdefinierter DSS-Tasten	
Netzwerkzeitsynchronisierung	
Aktions-URL / Aktive URL	
Audio	
Schmalband-Codec	G.711a/u, G.729AB, iLBC
Breitband-Codec	G.722, Opus
Duplex-Gegensprechanlage mit Acoustic Echo Canceller (AEC)	
Sprachaktivitätserkennung (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Schätzung des Hintergrundrauschens (BNE)	
Paketverlust-Verschleierung (PLC)	
Dynamischer adaptiver Jitter-Puffer bis zu 300 ms	

DTMF	Inband, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
Netzwerk	
Physikalisch	10/100 Mbps Ethernet
IP-Modus	IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
IP-Konfiguration	Statisch / DHCP / PPPoE
Authentifizierung der Netzwerkzugriffsautorität	802.1x
VPN	L2TP / OpenVPN
VLAN	
LLDP	
QoS	
Protokolle	
SIP2.0 über UDP/TCP/TLS	
RTP/RTCP/SRTP	
STUN	
DHCP	
LLDP	
PPPoE	
802.1x	
L2TP	
OpenVPN	
SNTP	
FTP/TFTP	
HTTP/HTTPS	
TR 069	
Relais Ausgang	1 (max. 30V/DC 1A)
Eingang für Etagenruftaster	1
Eingang RJ45	1

Beschreibung

Die SIP Mini Audio-Innenstation IS10D-B kombiniert Audio-Gegensprechen und Sicherheitsfunktionen in kompakter Bauform für den Innenbereich. Sie wird in Aufputzmontage direkt über einer UP-Gerätedose an der Wand befestigt und über LAN angebunden.

Typische Einsatzorte sind Wohnungs- und Büroeingänge, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Hotels.

Lieferumfang

- 1x IS10D-B SIP Innenstation