



Firmware

Gerät betrieben an Telefonen mit Version 11 und höher

Gehäuse

Farbdisplay, 480 x 272 Pixel (4,3 Zoll)

Touchscreen

Maße: 90 x 150 x 30 mm

Gewichte:

- Beistellmodul ohne Fuss: ca. 220 Gramm
- Standfuss für ein Telefon und einen Beisteller: ca. 410 Gramm
- Standfuss für ein Telefon und zwei Beisteller: ca. 630 Gramm

Schnittstellen

2 x USB 2.0 Typ-A für Anschluss am Telefon und einem weiteren Beisteller
Daten und Stromversorgung exklusiv via USB
max. 2 Beistellmodule pro Telefon

Stromversorgung

PoE Adapter (Bestellnummer: 03-00010-231). Alternativ Switch mit statischer *PoE Class 3* Konfiguration.

Administration

Firmware kommt direkt vom Telefon

Programmierbar über den Touchscreen oder die PBX

Leistungsmerkmale

- 2 x 16 frei programmierbare Funktionstasten
- 2 x 16 Favoritentasten
- Favoritenanzeige mit Präsenzen und Besetztstatus gem. Freigabe des Nutzers
- Favoriten werden automatisch mit der PBX synchronisiert
- unterschiedliche Favoritenlisten am Telefon und Beistellmodul anzeigbar

Konformitäten

siehe gesondertes Informationsblatt

Bestellnummer ohne Standfuß: 01-002X2-001

Bestellnummer Standfuß für ein Telefon IP2x2 und einem Beisteller: 03-002X2-001

Bestellnummer Standfuß für ein Telefon IP2x2 und zwei Beistellern: 03-002X2-002