



Gehäuse

Abmessungen (L x B x H): 137 x 52 x 21.5 mm (ohne Clip)

Gewicht: 135 g (ohne Clip)

Material: Gehäuse: PC; Tastenfeld: hartbeschichtetes Silizium; Clip: PA

Farbe: Schwarz

Display: Größe (B x H): 31 x 41 mm, TFT; Mehrfarbig mit hoher Auflösung, 262 K individuelle Farben; 240 x 320 pixel LCD mit weisser LED Hintergrundbeleuchtung
Clip: Scharnier (Standard) oder schwenkbar

Benutzerschnittstellen

Anzeige: Beleuchtetes Display zur visuellen Anzeige eingehender Rufe und Laden
Vibrator: für eingehenden Ruf

Tastaturen: beleuchtete Tasten; 3 Funktionstasten; Multifunktions Taste; Annehmen, Auflegen/Ein/Ausschalten; Vierwegewippe zur Navigation; Ziffernblock; Lautstärkeinstellung + / - ; Klingelton an/ausschaltbar

Batterie & Laden

Typ: Li-Polymer 3.7V 920 mAh

Sprechzeit: 20 h bei optimalen Bedingungen

Stand-by Zeit: 240 h bei optimalen Bedingungen

Ladezeit: < 4 h

Lade/Entladezyklen: >=80% Kapazität verfügbar nach 400 vollständigen

Lade/Entladezyklen

Schnittstellen

USB-Mehrzweckanschluss: Software Download, Konfiguration und Batterieaufladung

Kopfhöreranschluss: Bluetooth und Standard 3.5 mm

Audio

- 23 Klingeltöne, unterscheidbar nach internen, externen und Rückrufen; 8 Lautstärkestufen
- Hörerlautstärke: Einstellbar in 8 Schritten zu je 3dB
- Maximale Klingeltonlautstärke: 88 dBA @ 10 cm
- Lautsprecher: Freisprechen

Lokalisierung

Menü- und Nachrichtensprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch.

Telefonbücher

- Zentral: max. Namenlänge: 40 Zeichen, max. Nummernlänge 20 Ziffern
- Firma: max. Einträge: 1000, max. Namenlänge: 24 Zeichen, max. Nummernlänge 24 Ziffern (eine Nummer pro Name)
- Lokal: max. Einträge: 250, max. Namenlänge: 24 Zeichen, max. Nummernlänge 24 Ziffern (drei Nummern pro Name - Dienstlich, Mobil, Sonstige)
- einstellbarer Klingelton pro Kontakt

Telefonie

Benachrichtigung: 23 Klingeltöne, beleuchtetes Display und Vibrator

Rufannahme: auf Knopfdruck oder automatisch

Rufliste: Speicherkapazität für 25 Rufe (angenommen, gewählt, verpasst) mit Zeitstempel

DECT/BT

GAP/CAP fähig

Automatische DECT-Protokollerkenntnis: Automatische Erkennung und Konfiguration für US-DECT und EU-DECT bei Erstregistrierung.

Frequenzbereich:

- EU: 1880-1900 MHz
- US: 1920-1930 MHz
- LA: 1910-1930 MHz
- BR: 1910-1920 MHz

Bluetooth Funkspektrum: ISM 2.4000-2.4835 MHz

Modulation: GFSK

Kanalabstand: 1.728 MHz

Antenne: Integral

Empfindlichkeit: -93 dBm

Dynamische Ausgangsleistung:

- EU/LA/BR: 10 mW (maximale Durchschnittsleistung)
- US: 4 mW (maximale Durchschnittsleistung)

Umgebung

Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C

Lagertemperatur: -20°C bis +60°C

Ladetemperatur: +5°C bis +40°C

Schutzklasse: IP44, IEC EN60529

Immunität gegen elektromagnetische Felder: 3V/m EN61000-4-3

Immunität gegen ESD: 4 kV bei Kontaktentladung und 8 kV bei Entladung über die Luft (EN61000-4-2)

Freifalltest:

- IEC 60068-2-32, Prozedur 1, 12 mal aus einem Meter Höhe
- IEC 60068-2-32, Prozedur 2, 1000 mal aus 0.5 Meter Höhe

Lizenzen

innovaphone Endgeräte (IP1xx, IP2xx, IP6x, IP7x) benötigen keine speziellen Geräte-Lizenzen

Konformitäten

siehe gesondertes Informationsblatt

Bestellnummer Handapparat: 50-00065-001

Bestellnummer Ladeschale: 50-00060-001

Bestellnummer Programmierladeschale: 50-00060-021